



Gamme COLLECTIVITE

- Bibloc
- Vanne noryl avec contrôleur à écran LCD
- Régénération programmée
- **Technologie bac à sel sec**
- **Diagnostic d'utilisation**
- Compteur volumétrique
- Mixing intégré dans la vanne
- Relais programmables (*configuration en suppl.*)
- Contenance de la cartouche à résine: **50 litres**
- Contenance du bac à sel: ~150 litres
- Débit de la vanne: 7.7 m³/h en continu
- Raccordements sanitaires:
 - ⇒ Entrée / sortie: **avec By-pass noryl M1¼"**
 - ⇒ Sortie à l'égout: Ø 13mm cannelée
 - ⇒ Sortie sécurité trop plein bac: Ø 13mm cannelée
- Raccordement électrique: 230V
- Pression de service: 1.4 à 8.6 bars, idéale 4 bars
- Encombrement:
 - ⇒ Adoucisseur: H 1522 x Ø 304mm
 - ⇒ Bac à sel: H 800 x Ø 540mm



WS125CI





Gamme COLLECTIVITE

- Bibloc
- Vanne noryl avec contrôleur à écran LCD
- Régénération programmée
- **Technologie bac à sel sec**
- **Diagnostic d'utilisation**
- Compteur volumétrique
- Mixing intégré dans la vanne
- Relais programmables (*configuration en suppl.*)
- Contenance de la cartouche à résine: **100 litres**
- Contenance du bac à sel: ~200 litres
- Débit de la vanne: 7.7 m³/h en continu
- Raccordements sanitaires:
 - ⇒ Entrée / sortie: **avec By-pass noryl M1¼"**
 - ⇒ Sortie à l'égout: Ø 13mm cannelée
 - ⇒ Sortie sécurité trop plein bac: Ø 13mm cannelée
- Raccordement électrique: 230V
- Pression de service: 1.4 à 8.6 bars, idéale 4 bars
- Encombrement:
 - ⇒ Adoucisseur: H 1932 x Ø 369mm
 - ⇒ Bac à sel: H 1050 x Ø 550mm



WS125CI






Gamme COLLECTIVITE

- Bibloc
- Vanne noryl avec contrôleur à écran LCD
- Régénération programmée
- **Technologie bac à sel sec**
- **Diagnostic d'utilisation**
- Compteur volumétrique
- Mixing intégré dans la vanne
- Relais programmables (*configuration en suppl.*)
- Contenance de la cartouche à résine: **150 litres**
- Contenance du bac à sel: ~300 litres
- Débit de la vanne: 7.7 m³/h en continu
- Raccordements sanitaires:
 - ⇒ Entrée / sortie: **avec By-pass noryl M1¼"**
 - ⇒ Sortie à l'égout: Ø 13mm cannelée
 - ⇒ Sortie sécurité trop plein bac: Ø 13mm cannelée
- Raccordement électrique: 230V
- Pression de service: 1.4 à 8.6 bars, idéale 4 bars
- Encombrement:
 - ⇒ Adoucisseur: H 1932 x Ø 406mm
 - ⇒ Bac à sel: H 1015 x Ø 765mm



WS125CI





Gamme COLLECTIVITE

- Bibloc
- Vanne bronze avec contrôleur à écran LCD
- Régénération programmée
- Compteur volumétrique à déporter
- Contenance de la cartouche à résine: **100 litres**
- Contenance du bac à sel: ~200 litres
- Débit de la vanne: 11.6 m³/h en continu - 15 m³/h en pointe
- Raccordements sanitaires:
 - ⇒ Entrée / sortie: F1½"
 - ⇒ Sortie à l'égout: F1"
 - ⇒ Sortie sécurité trop plein bac: Ø 13mm cannelée

A prévoir: Vanne mixing externe avec By-pass

- Raccordement électrique: 230V
- Pression de service: 1.4 à 8.6 bars, idéale 4 bars
- Encombrement:
 - ⇒ Adoucisseur: H 1880 x Ø 369mm
 - ⇒ Bac à sel: H 1050 x Ø 550mm





Gamme COLLECTIVITE

- Bibloc
- Vanne bronze avec contrôleur à écran LCD
- Régénération programmée
- Compteur volumétrique à déporter
- Contenance de la cartouche à résine: **150 litres**
- Contenance du bac à sel: ~300 litres
- Débit de la vanne: 11.6 m³/h en continu - 15 m³/h en pointe
- Raccordements sanitaires:
 - ⇒ Entrée / sortie: F1½"
 - ⇒ Sortie à l'égout: F1"
 - ⇒ Sortie sécurité trop plein bac: Ø 13mm cannelée

A prévoir: Vanne mixing externe avec By-pass

- Raccordement électrique: 230V
- Pression de service: 1.4 à 8.6 bars, idéale 4 bars
- Encombrement:
 - ⇒ Adoucisseur: H 1880 x Ø 406mm
 - ⇒ Bac à sel: H 1015 x Ø 765mm





Gamme COLLECTIVITE

- Bibloc
- Vanne bronze avec contrôleur à écran LCD
- Régénération programmée
- Compteur volumétrique à déporter
- Contenance de la cartouche à résine: **200 litres**
- Contenance du bac à sel: ~300 litres
- Débit de la vanne: 11.6 m³/h en continu - 15 m³/h en pointe
- Raccordements sanitaires:
 - ⇒ Entrée / sortie: F1½"
 - ⇒ Sortie à l'égout: F1"
 - ⇒ Sortie sécurité trop plein bac: Ø 13mm cannelée

A prévoir: Vanne mixing externe avec By-pass

- Raccordement électrique: 230V
- Pression de service: 1.4 à 8.6 bars, idéale 4 bars
- Encombrement:
 - ⇒ Adoucisseur: H 1970 x Ø 469mm
 - ⇒ Bac à sel: H 1015 x Ø 765mm





Gamme COLLECTIVITE

- Bibloc
- Vanne bronze avec contrôleur à écran LCD
- Régénération programmée
- Compteur volumétrique à déporter
- Contenance de la cartouche à résine: **250 litres**
- Contenance du bac à sel: ~400 litres
- Débit de la vanne: 11.6 m³/h en continu - 15 m³/h en pointe
- Raccordements sanitaires:
 - ⇒ Entrée / sortie: F1½"
 - ⇒ Sortie à l'égout: F1"
 - ⇒ Sortie sécurité trop plein bac: Ø 13mm cannelée

A prévoir: Vanne mixing externe avec By-pass

- Raccordement électrique: 230V
- Pression de service: 1.4 à 8.6 bars, idéale 4 bars
- Encombrement:
 - ⇒ Adoucisseur: H 1880 x Ø 406mm
 - ⇒ Bac à sel: H 940 x Ø 890mm





Gamme COLLECTIVITE

- Bibloc
- Vanne bronze avec contrôleur à écran LCD
- Régénération programmée
- Compteur volumétrique à déporter
- Contenance de la cartouche à résine: **300 litres**
- Contenance du bac à sel: ~400 litres
- Débit de la vanne: 11.6 m³/h en continu - 15 m³/h en pointe
- Raccordements sanitaires:
 - ⇒ Entrée / sortie: F1½"
 - ⇒ Sortie à l'égout: F1"
 - ⇒ Sortie sécurité trop plein bac: Ø 13mm cannelée

A prévoir: Vanne mixing externe avec By-pass

- Raccordement électrique: 230V
- Pression de service: 1.4 à 8.6 bars, idéale 4 bars
- Encombrement:
 - ⇒ Adoucisseur: H 2110 x Ø 610mm
 - ⇒ Bac à sel: H 940 x Ø 890mm

